OKNOPLAST

LEISTUNGSERKLÄRUNG
No 2/SOL
EVOLUTION/2020

CE
15

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

VEKAVARIANT 2.0-Rollladen

2. Verwendungszweck(e):

Rollläden, manuell oder elektrisch betrieben

3. Hersteller:

OKNOPLAST Sp. z o.o. Ochmanów 117, 32-003 Podłęże

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

Bewertungssystem 4

5. Harmonisierte Norm:

EN 13659+A1 Shutters and external venetian blinds - Performance requirements including safety

6. Erklärte Leistung(en):

Widerstand gegen Windlasten EN 13659+A1

Rollladenpanzer	Breite [mm]															
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800
Profil PVC 837	6	5	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Profil PVC 851	6	6	6	5	4	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Profil Aluminiowy BP37	6	6	6	6	5	4	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-
Profil Aluminiowy BP41R	6	6	6	6	5	5	4	3	3	2	2	-	-	-	-	-
Profil Aluminiowy BP42RS	6	6	6	6	6	6	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3

Mit dem R-Wert (R-Value) wird der Wärmedurchgangswiderstand bezeichnet $\Delta R < 0,17$

Gesamtenergiedurchlassgrad gf (oder gtot oder g_{tot}) < 0,1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Vor- und Nachname: **Jakub Kucharski**
Dienststellung: **Quality Manager**
Ort und Datum: **Ochmanów, 20 sierpnia 2020**